

ニーズに合わせて選べる豊富なラインナップ!!



スポットクーラー SPOT COOLER

冷媒ガス R32 / 日本冷凍空調工業会 JRA4040 規格準拠 / 全閉式ファンモーター

※冷房能力は、周囲温度37℃、相対湿度60%の条件で運転した時の値です。

**プレミアム**

<b>SAC-18</b> [冷房能力] 50Hz 1.6kW 60Hz 1.8kW 単相100V	<b>SAC-30</b> [冷房能力] 50Hz 2.5kW 60Hz 3.0kW 単相100V 強 冷	<b>SAC-30S</b> [冷房能力] 50Hz 2.5kW 60Hz 3.0kW 単相100V 首振り 強 冷	<b>SAC-34</b> [冷房能力] 50Hz 3.0kW 60Hz 3.4kW 単相100V	<b>SAC-34S</b> [冷房能力] 50Hz 3.0kW 60Hz 3.4kW 単相100V 首振り	<b>SPC-30S</b> [冷房能力] 50Hz 2.5kW 60Hz 3.0kW 三相200V 首振り 強 冷	<b>SPC-48S</b> [冷房能力] 50Hz 4.0kW 60Hz 4.8kW 三相200V 首振り	<b>SPC-68</b> [冷房能力] 50Hz 5.9kW 60Hz 6.8kW 三相200V
<b>SAC-30WS</b> [冷房能力] 50Hz 2.5kW 60Hz 3.0kW 単相100V 首振り ワイドレンジ	<b>SAC-35PS</b> [冷房能力] 50Hz 3.2kW 60Hz 3.5kW 単相100V 拡散送風	<b>SAC-28HM</b> [冷房能力] 50Hz 2.4kW 60Hz 2.8kW 単相100V 消防法関連 法規適合	<b>SAC-27HCS</b> [冷房能力] 50Hz 2.3kW 60Hz 2.7kW [暖房能力] 50Hz 1.7kW 60Hz 1.9kW 単相100V 首振り 冷暖兼用 ドレンレス	<b>SAC-35HCS</b> [冷房能力] 50Hz 3.0kW 60Hz 3.5kW [暖房能力] 50Hz 1.9kW 60Hz 2.1kW 単相100V 首振り 冷暖兼用	<b>SPC-88</b> [冷房能力] 50Hz 8.0kW 60Hz 8.8kW 三相200V	<b>SPC-100B</b> [冷房能力] 50Hz 8.3kW 60Hz 10.0kW 三相200V 大型	

**スタンダード**

<b>SAC-26</b> [冷房能力] 50Hz 2.2kW 60Hz 2.6kW 単相100V	<b>SPC-26</b> [冷房能力] 50Hz 2.2kW 60Hz 2.6kW 三相200V	<b>SAC-28D</b> [冷房能力] 50Hz 2.3kW 60Hz 2.8kW 単相100V ドレンレス	<b>SPC-28D</b> [冷房能力] 50Hz 2.7kW 60Hz 3.0kW 三相200V ドレンレス
<b>SAC-26S</b> [冷房能力] 50Hz 2.2kW 60Hz 2.6kW 単相100V 首振り	<b>SPC-26S</b> [冷房能力] 50Hz 2.2kW 60Hz 2.6kW 三相200V 首振り	<b>SAC-28DS</b> [冷房能力] 50Hz 2.3kW 60Hz 2.8kW 単相100V ドレンレス 首振り	<b>SPC-28DS</b> [冷房能力] 50Hz 2.7kW 60Hz 3.0kW 三相200V ドレンレス 首振り

蒸発器  
ドレン水を凝縮器にかけて蒸発させる

凝縮器  
本体内部貯水部

ドレン水

ドレン水を蒸発させることにより、面倒なタンクの水を捨てる作業が不要になりました。  
※使用環境や運転条件により、排水が必要となる場合があります。

特殊 / 天吊り・フロア・フォークリフト用

<b>SAC-2500C</b> [冷房能力] 50Hz 2.2kW 60Hz 2.5kW 単相100V 天吊り	<b>SAC-25FC</b> [冷房能力] 50Hz 2.2kW 60Hz 2.5kW 単相100V フロア	<b>SDC-033N</b> [冷房能力] 0.33kW D C 電源 エンジン式 車両専用	<b>SDC-034N</b> [冷房能力] 0.33kW D C 電源 48V電気式 車両専用
---	--	--	---

ミニクーラー・移動式エアコン

<b>MAC-10</b> [冷房能力] 50Hz 0.41kW 60Hz 0.43kW 単相100V 小型	<b>MAC-20N</b> [冷房能力] 50Hz 2.0kW 60Hz 2.3kW 単相100V ノドレン	<b>MAC-25N</b> [冷房能力] 50Hz 2.6kW 60Hz 3.0kW 単相100V ノドレン
---	--	--

除湿機 DEHUMIDIFIER

<b>DM-10</b> [除湿能力] 50Hz 21L/日 60Hz 25L/日 単相100V 湿度制御	<b>DM-15C</b> [除湿能力] 50Hz 28L/日 60Hz 33L/日 単相100V 湿度制御	<b>NDM-18C</b> [除湿能力] 50Hz 38L/日 60Hz 43L/日 単相100V 湿度制御 ノンフロン R1234yf	<b>DM-15</b> [除湿能力] 50Hz 28L/日 60Hz 33L/日 単相100V	<b>DM-22</b> [除湿能力] 50Hz 52L/日 60Hz 57L/日 単相100V	<b>DM-30</b> [除湿能力] 50Hz 72L/日 60Hz 84L/日 三相200V	<b>TFDM-25</b> [除湿能力] 50Hz 48L/日 60Hz 60L/日 単相100V 天吊り床置き
--	---	--	--	--	--	--