



SFH-12 スチームファン式加湿器

大加湿で快適空間。オフィス・学校・施設など広い空間に最適!

クリーンフィルター
スケール堆積を軽減

タンク容量
4.6L×2
広口タンクで奥まで洗える

1 安定した大加湿量 1200mL/h
周囲湿度に左右されず大加湿を發揮できる“スチームファン方式”の加湿器。

2 吹出し口温度の低い (50℃前後) 安心設計
蒸気と送風のバランスを良くし、吹出し口温度を低く抑えています。

3 湿度設定機能で適度な湿度コントロール
湿度センサーと湿度設定機能で快適湿度の維持と過加湿を抑えます。

4 空焚きを防止する給水停止機能付き
空焚きによる蒸発皿の損傷を防ぐため、給水自動停止機能を内蔵。

単相交流 100V 加湿

50Hz(強) 1時間の電気代 約27.0円
60Hz(強) 1時間の電気代 約27.0円

加湿目安
木造(34㎡) 20畳
フルハブ洋室(55㎡) 33畳



雑菌飛散の無い “クリーン” な吹出し蒸気
水を加熱して蒸発させるため、雑菌の飛散がありません。
※ご使用環境によっては、蒸気が見えないこともあります。

簡単! 操作パネル

現在湿度表示
加湿器周辺の湿度を表示します。
※80%を超えるとHi、30%未満になるとLo表示となります。

運転/停止ボタン
運転/停止を行います。

湿度設定ボタン
ボタンを押すごとに、連続→40%→50%→60%と切り換わります。40・50・60%を選択すると、周囲湿度を設定した湿度にコントロールします。

運転切換ボタン
早く湿度を上げたいときは強運転、加湿量を抑えたいときは弱運転を選べます。

給水ランプ
タンクの水が無くなるとランプが点灯ブザーが5回鳴ります。運転を自動停止し、給水すると自動的に運転を再開します。

電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	(強)1000W (弱)500W
加湿能力	(強)1200mL/h (弱)600mL/h
連続加湿時間	約7.5時間
吹出し口温度	約50℃
タンク容量	4.6L×2
騒音値	約45dB
電源コード	約2.5m

標準付属品・クリーンフィルター (2枚入) ×2
オプション品・SFH-12用フィルターセット [JAN: 4511340911513]

JANコード: 4511340035677¹
本体寸法: W326×D290×H415mm
質量: 約6.0kg

暖房機器
加湿器
工場用大型工場用
大型循環送風機
DC直流モーター工場用
エアーカーテン
循環送風機
スポットクーラー
除湿機
エアコンレザ!
新割機
発電機