

工場・倉庫・作業場・体育館などの

送風、換気、乾燥に

節電・省エネ対策に

湿気・熱気対策に

空気の循環に



▶ 工場や倉庫など空気の循環として
温度ムラを解消し、空調効果の補助として活躍します。



▶ 熱気がこもりやすい工場や倉庫などの送風に
暑熱の対策として広範囲に風を送り、現場の作業環境を改善します。

専用安全ネット(オプション部品)もご用意しております。



※写真はNET-75

専用安全ネット(別売り)



NET-60

BF-60J用安全ネット(前後各1枚セット)
●JAN/4511340111869

NET-75

BF-75V用安全ネット(前後各1枚セット)
●JAN/4511340111876

NET-100

BF-100V用安全ネット(前後各1枚セット)
●JAN/4511340111883

NET-125

BF-125V用安全ネット(前後各1枚セット)
●JAN/4511340111890

BF-100V 100cmビッグファン



BF-125V 125cmビッグファン



上下方向の
風向き角度が
調節可能



全閉式

50Hz 1時間の電気代 約8.5円
60Hz 1時間の電気代 約10.4円

単相交流 100V
アルミ3枚 100cm 羽根
ラクラク移動

電源 単相100V 50/60Hz
電流 3.62/4.13A
消費電力 316/384W
風速 162/171m/min
風量 508/516m³/min
騒音値 76/78dB
電源コード 約2.4m

動画を Check!



JANコード: 4511340035950¹

本体寸法: W1130×D370×H1250mm
質量: 約38.5kg
※重量物のため、別途納品条件があります。

オプション品
・100cmアルミ3枚羽根 [IF10-3A]
[JAN: 4511340111173]

全閉式

50Hz 1時間の電気代 約15.0円
60Hz 1時間の電気代 約22.3円

単相交流 100V
アルミ4枚 125cm 羽根
ラクラク移動

電源 単相100V 50/60Hz
電流 6.80/8.86A
消費電力 555/827W
風速 198/225m/min
風量 1158/1224m³/min
騒音値 76/79dB
電源コード 約2.4m

動画を Check!



JANコード: 4511340005908¹

本体寸法: W1390×D540×H1320mm
質量: 約50.0kg
※重量物のため、別途納品条件があります。

オプション品
・125cmアルミ4枚羽根 [IF12-4A]
[JAN: 4511340910837]

暖房機器

加湿器

工場用大型工場扇

大型循環送風機

DC直流モーター工場扇

エアーカーテン

循環送風機

スポットクーラー

除湿機

エアコンプレッサ
補助タンク

新割機

発電機