

ナカトミ新商品特集!! 2022年夏の猛暑対策を万全に!!

2WAY仕様の横型ミニクーラー!

MAC-5	ポータブルミニクーラー
 R134a 冷媒	 電源 単相 100V
 16~35℃ 使用温度範囲	 冷房能力 50Hz: 0.33kW 60Hz: 0.37kW



小型で持ち運び便利な軽量タイプ!
邪魔にならない小スペースモデル!

新 ミニクーラー

MAC-15	ハンディクーラー
 R134a 冷媒	 電源 単相 100V
 16~35℃ 使用温度範囲	 冷房能力 50Hz: 0.41kW 60Hz: 0.48kW



新 除湿機

湿度制御で5%きざみの調整が可能!



DM-15C	除湿機 (湿度制御付き)
 電源 単相 100V	 除湿能力 50Hz: 28L/日 (1.2L/h) 60Hz: 33L/日 (1.4L/h)

単相100V最大クラスの除湿能力。



DM-22	除湿機
 電源 単相 100V	 除湿能力 50Hz: 52L/日 (2.2L/h) 60Hz: 57L/日 (2.4L/h)

新 スポットクーラー

すっきりデザインの
エコミーモデル!



ND-180	ミニスポットクーラー
 R407C 冷媒	 電源 単相 100V
 25~45℃ 使用温度範囲	 冷房能力 50Hz: 1.7kW 60Hz: 1.8kW

本体寸法: W475×D275×H555mm 質量: 約23kg

スポットクーラーの
標準モデル!



SAC-2500TC (自動排水型) / SAC-2500R	スポットクーラー
 R410A 冷媒	 電源 単相 100V
 25~45℃ 使用温度範囲	 冷房能力 50Hz: 2.2kW 60Hz: 2.5kW

本体寸法: W400×D430×H845mm 質量: [SAC-2500TC] 約36kg [SAC-2500R] 約35.5kg

毎日の排水作業が不要な
ドレンレスタイプ!

※ドレンレス構造 特許出願中



SAC-2500DL	ドレンレススポットクーラー
 R410A 冷媒	 電源 単相 100V
 25~45℃ 使用温度範囲	 冷房能力 50Hz: 2.2kW 60Hz: 2.5kW

本体寸法: W400×D430×H845mm 質量: 約36.5kg

単相100V電源のツインダクトに
自動首振り機能モデル追加!



SAC-3000AS	ツインダクトスポットクーラー (自動首振り)
 R407C 冷媒	 電源 単相 100V
 25~45℃ 使用温度範囲	 冷房能力 50Hz: 3.0kW 60Hz: 3.4kW

本体寸法: W470×D450×H990mm 質量: 約57kg

強風と冷風を兼ね揃えた
大風量スポットクーラー!
到達距離約17m!



BSC-10N	大型スポットクーラー
 R407C 冷媒	 電源 三相 200V
 18~43℃ 使用温度範囲	 冷房能力 50Hz: 8.3kW 60Hz: 10.0kW

本体寸法: W740×D1505×H1460mm 質量: 約195kg

今まで以上の
広範囲冷風を実現!



PFC-3	拡散送風クーラー
 R410A 冷媒	 電源 単相 100V
 18~45℃ 使用温度範囲	 冷房能力 50Hz: 2.6kW 60Hz: 2.8kW

本体寸法: W425×D505×H960mm 質量: 約51kg

夏はクーラー、
冬は補助暖房として!
オールシーズン使用できる
便利なスポットエアコン!



N410-HC	冷暖スポットエアコン
 R410A 冷媒	 電源 単相 100V
 17~45℃ 使用温度範囲	 冷房能力 50Hz: 1.8kW 60Hz: 2.1kW

本体寸法: W390×D475×H910mm 質量: 約49kg

バッテリーで動く
小型DCクーラー!



SDC-033 (リチウムイオン電池) / SDC-034 (ニッケル水素電池)	小型DCクーラー
 R134a 冷媒	 電源 直流 12V/24V/36V/48V
 15~45℃ 使用温度範囲	 冷房能力 0.33kW

本体寸法: W210×D580×H350~390mm 質量: 約11kg