

便利に!!快適に!!

様々な用途に合わせた商品をご用意しております!!

移動式エアコン ミニクーラー

単相100V

NEW

MAC-5 ポータブルミニクーラー

電源: 単相100V 50/60Hz
消費電力: 50Hz: 0.33kW
60Hz: 0.37kW
冷媒種類(封入量): R134a (80g)
圧縮機種類: 全閉型ロータリー
使用温度範囲: 16~35℃
電源コード: 約2m
質量: 約11.5kg
JANコード: 4511340710314



冷房能力
50Hz: 2.0kW
60Hz: 2.3kW

MAC-20 移動式エアコン

電源: 単相100V 50/60Hz
消費電力: 50Hz: 2.0kW
60Hz: 2.3kW
冷媒種類(封入量): R410A (410g)
圧縮機種類: 全閉型ロータリー
使用温度範囲: 16~35℃
電源コード: 約1.8m
質量: 約22kg
JANコード: 4511340006844



MAC-10

ミニクーラー


電源: 単相100V 50/60Hz
消費電力: 50Hz: 0.41kW
60Hz: 0.43kW
冷媒種類(封入量): R134a (105g)
圧縮機種類: 全閉型ロータリー
使用温度範囲: 20~40℃
電源コード: 約1.8m
質量: 約13kg
JANコード: 4511340007766



冷房能力
50Hz: 0.41kW
60Hz: 0.48kW

MAC-15 ハンディクーラー

電源: 単相100V 50/60Hz
消費電力: 50Hz: 0.41kW
60Hz: 0.48kW
冷媒種類(封入量): R134a (125g)
圧縮機種類: 全閉型ロータリー
使用温度範囲: 16~35℃
電源コード: 約2m
質量: 約9.6kg
JANコード: 4511340710284



除湿機

単相100V



DM-10 除湿機

電源: 単相100V 50/60Hz
冷媒種類(封入量): R410A (260g)
圧縮機種類: 全閉型ロータリー
使用温度範囲: 5~32℃/30~90%RH
電源コード: 約1.8m
質量: 約16kg
JANコード: 4511340006840



DM-15 除湿機

電源: 単相100V 50/60Hz
冷媒種類(封入量): R407C (450g)
圧縮機種類: 全閉型ロータリー
使用温度範囲: 10~35℃/45~90%RH
電源コード: 約3m
質量: 約33kg
JANコード: 4511340035431



DM-15C 除湿機

電源: 単相100V 50/60Hz
冷媒種類(封入量): R407C (450g)
圧縮機種類: 全閉型ロータリー
使用温度範囲: 10~35℃/30~90%RH
電源コード: 約3m
質量: 約32kg
JANコード: 4511340710239



DM-22 除湿機

電源: 単相100V 50/60Hz
冷媒種類(封入量): R407C (580g)
圧縮機種類: 全閉型ロータリー
使用温度範囲: 10~45℃/45~90%RH
電源コード: 約2m
質量: 約49kg
JANコード: 4511340710307

DM-22 除湿機

電源: 単相100V 50/60Hz
冷媒種類(封入量): R407C (580g)
圧縮機種類: 全閉型ロータリー
使用温度範囲: 10~45℃/45~90%RH
電源コード: 約2m
質量: 約49kg
JANコード: 4511340710307

DM-30 除湿機

電源: 単相100V 50/60Hz
冷媒種類(封入量): R407C (950g)
圧縮機種類: 全閉型ロータリー
使用温度範囲: 10~45℃/45~90%RH
電源コード: 約2m
質量: 約79kg
JANコード: 4511340035424



DM-30 除湿機

電源: 単相100V 50/60Hz
冷媒種類(封入量): R407C (950g)
圧縮機種類: 全閉型ロータリー
使用温度範囲: 10~45℃/45~90%RH
電源コード: 約2m
質量: 約79kg
JANコード: 4511340035424

DM-30 除湿機

電源: 単相100V 50/60Hz
冷媒種類(封入量): R407C (950g)
圧縮機種類: 全閉型ロータリー
使用温度範囲: 10~45℃/45~90%RH
電源コード: 約2m
質量: 約79kg
JANコード: 4511340035424



スポットクーラー

単相100V

NEW
ND-180 ミニスポットクーラー

電源: 単相100V 50/60Hz
消費電力: 50Hz: 1.7kW
60Hz: 1.8kW
冷媒種類(封入量): R407C (340g)
圧縮機種類: 全閉型ロータリー
使用温度範囲: 25~45℃
電源コード: 約1.8m
質量: 約23kg
JANコード: 4511340710031



SAC-2500C 天井吊り型スポットクーラー

電源: 単相100V 50/60Hz
消費電力: 50Hz: 2.2kW
60Hz: 2.5kW
冷媒種類(封入量): R407C (550g)
圧縮機種類: 全閉型ロータリー
使用温度範囲: 25~45℃
スイッチコード: 約3.8m
電源コード: 約3.5m
質量: 約35kg
JANコード: 4511340036339




SAC-25FC フロア型スポットクーラー

電源: 単相100V 50/60Hz
消費電力: 50Hz: 2.2kW
60Hz: 2.5kW
冷媒種類(封入量): R407C (550g)
圧縮機種類: 全閉型ロータリー
使用温度範囲: 25~45℃
スイッチコード: 約3.8m
電源コード: 約3.5m
質量: 約34kg
JANコード: 4511340006929



N407-TC スポットクーラー

電源: 単相100V 50/60Hz
消費電力: 50Hz: 2.2kW
60Hz: 2.5kW
冷媒種類(封入量): R407C (510g)
圧縮機種類: 全閉型ロータリー
使用温度範囲: 25~45℃
電源コード: 約2m
質量: 約40kg
JANコード: 4511340035400




SAC-2500TC スポットクーラー

電源: 単相100V 50/60Hz
消費電力: 50Hz: 2.2kW
60Hz: 2.5kW
冷媒種類(封入量): R410A (400g)
圧縮機種類: 全閉型ロータリー
使用温度範囲: 25~45℃
電源コード: 約2m
質量: 約35.5kg
JANコード: 4511340710277



SAC-2500DL フロア型スポットクーラー

電源: 単相100V 50/60Hz
消費電力: 50Hz: 2.2kW
60Hz: 2.5kW
冷媒種類(封入量): R410A (400g)
圧縮機種類: 全閉型ロータリー
使用温度範囲: 25~45℃
電源コード: 約2m
質量: 約35.5kg
JANコード: 4511340710260



SAC-3000 ツインダクトスポットクーラー

電源: 単相100V 50/60Hz
消費電力: 50Hz: 3.0kW
60Hz: 3.4kW
冷媒種類(封入量): R407C (750g)
圧縮機種類: 全閉型ロータリー
使用温度範囲: 25~45℃
電源コード: 約2m
質量: 約55.5kg
JANコード: 4511340007568



SAC-3000AS ツインダクトスポットクーラー

電源: 単相100V 50/60Hz
消費電力: 50Hz: 3.0kW
60Hz: 3.4kW
冷媒種類(封入量): R407C (750g)
圧縮機種類: 全閉型ロータリー
使用温度範囲: 25~45℃
電源コード: 約2m
質量: 約57kg
JANコード: 4511340710185



SAC-1800N ミニスポットクーラー

電源: 単相100V 50/60Hz
消費電力: 50Hz: 1.7kW
60Hz: 1.8kW
冷媒種類(封入量): R407C (340g)
圧縮機種類: 全閉型ロータリー
使用温度範囲: 25~45℃
電源コード: 約1.8m
質量: 約23kg
JANコード: 4511340006196



SAC-4500 ツインダクトスポットクーラー

電源: 単相100V 50/60Hz
消費電力: 50Hz: 4.0kW
60Hz: 4.8kW
冷媒種類(封入量): R407C (800g)
圧縮機種類: 全閉型ロータリー
使用温度範囲: 25~45℃
電源コード: 約2m
質量: 約73kg
JANコード: 4511340035479



MAC-30 業務用移動式エアコン(冷暖)

電源: 三相200V 50/60Hz
消費電力: 50Hz: 3.2kW
60Hz: 3.5kW
冷媒種類(封入量): R407C (700g)
圧縮機種類: 全閉型ロータリー
使用温度範囲: 18~43℃
電源コード: 約2m
質量: 約62kg
JANコード: 4511340006691



SAC-6500N ツインダクトスポットクーラー

電源: 三相200V 50/60Hz
消費電力: 50Hz: 6.5kW
60Hz: 6.5kW
冷媒種類(封入量): R407C (1180g)
圧縮機種類: 全閉型ロータリー
使用温度範囲: 25~45℃
電源コード: 約2m
質量: 約95kg
JANコード: 4511340007926



BSC-10N 大型スポットクーラー

電源: 三相200V 50/60Hz
消費電力: 50Hz: 8.3kW
60Hz: 10.0kW
冷媒種類(封入量): R407C (2400g)
圧縮機種類: 全閉型ロータリー
使用温度範囲: 18~43℃
電源コード: 約2m
質量: 約195kg
JANコード: 4511340710147




MAC-30S 業務用移動式エアコン(冷暖)

電源: 三相200V 50/60Hz
消費電力: 50Hz: 3.2kW
60Hz: 3.5kW
冷媒種類(封入量): R407C (700g)
圧縮機種類: 全閉型ロータリー
使用温度範囲: 18~43℃
電源コード: 約2m
質量: 約62kg
JANコード: 4511340006950



MAC-30S 業務用移動式エアコン(冷暖)

電源: 三相200V 50/60Hz
消費電力: 50Hz: 3.2kW
60Hz: 3.5kW
冷媒種類(封入量): R407C (700g)
圧縮機種類: 全閉型ロータリー
使用温度範囲: 18~43℃
電源コード: 約2m
質量: 約62kg
JANコード: 4511340006950



MAC-30S 業務用移動式エアコン(冷暖)

電源: 三相200V 50/60Hz
消費電力: 50Hz: 3.2kW
60Hz: 3.5kW
冷媒種類(封入量): R407C (700g)
圧縮機種類: 全閉型ロータリー
使用温度範囲: 18~43℃
電源コード: 約2m
質量: 約62kg
JANコード: 4511340006950



三相200V

SPC-407T スポットクーラー

電源: 三相200V 50/60Hz
消費電力: 50Hz: 2.2kW
60Hz: 2.5kW
冷媒種類(封入量): R407C (500g)
圧縮機種類: 全閉型ロータリー
使用温度範囲: 25~45℃
電源コード: 約2m
質量: 約40kg
JANコード: 4511340035387




SAC-4500 ツインダクトスポットクーラー

電源: 三相200V 50/60Hz
消費電力: 50Hz: 4.0kW
60Hz: 4.8kW
冷媒種類(封入量): R407C (800g)
圧縮機種類: 全閉型ロータリー
使用温度範囲: 25~45℃
電源コード: 約2m
質量: 約73kg
JANコード: 4511340035479




MAC-30 業務用移動式エアコン(冷暖)

電源: 三相200V 50/60Hz
消費電力: 50Hz: 3.2kW
60Hz: 3.5kW
冷媒種類(封入量): R407C (700g)
圧縮機種類: 全閉型ロータリー
使用温度範囲: 18~43℃
電源コード: 約2m
質量: 約62kg
JANコード: 4511340006691



SAC-6500N ツインダクトスポットクーラー

電源: 三相200V 50/60Hz
消費電力: 50Hz: 6.5kW
60Hz: 6.5kW
冷媒種類(封入量): R407C (1180g)
圧縮機種類: 全閉型ロータリー
使用温度範囲: 25~45℃
電源コード: 約2m
質量: 約95kg
JANコード: 4511340007926




BSC-10N 大型スポットクーラー

電源: 三相200V 50/60Hz
消費電力: 50Hz: 8.3kW
60Hz: 10.0kW
冷媒種類(封入量): R407C (2400g)
圧縮機種類: 全閉型ロータリー
使用温度範囲: 18~43℃
電源コード: 約2m
質量: 約195kg
JANコード: 4511340710147



MAC-30S 業務用移動式エアコン(冷暖)

電源: 三相200V 50/60Hz
消費電力: 50Hz: 3.2kW
60Hz: 3.5kW
冷媒種類(封入量): R407C (700g)
圧縮機種類: 全閉型ロータリー
使用温度範囲: 18~43℃
電源コード: 約2m
質量: 約62kg
JANコード: 4511340006950



MAC-30S 業務用移動式エアコン(冷暖)

電源: 三相200V 50/60Hz
消費電力: 50Hz: 3.2kW
60Hz: 3.5kW
冷媒種類(封入量): R407C (700g)
圧縮機種類: 全閉型ロータリー
使用温度範囲: 18~43℃
電源コード: 約2m
質量: 約62kg
JANコード: 4511340006950



MAC-30S 業務用移動式エアコン(冷暖)

電源: 三相200V 50/60Hz
消費電力: 50Hz: 3.2kW
60Hz: 3.5kW
冷媒種類(封入量): R407C (700g)
圧縮機種類: 全閉型ロータリー
使用温度範囲: 18~43℃
電源コード: 約2m
質量: 約62kg
JANコード: 4511340006950



特殊

PFC-3 試験用クーラー

電源: 単相100V 50/60Hz
消費電力: 50Hz: 1.8kW
60Hz: 2.1kW
冷媒種類(封入量): R410A (600g)
圧縮機種類: 全閉型ロータリー
使用温度範囲: 18~45℃
電源コード: 約2m
質量: 約49kg
JANコード: 4511340710178



N410-HC 冷暖スポットエアコン

電源: 単相100V 50/60Hz
消費電力: 50Hz: 1.8kW
60Hz: 2.1kW
冷媒種類(封入量): R410A (540g)
圧縮機種類: 全閉型ロータリー
使用温度範囲: 17~45℃(暖房) 8~22℃(冷房)
電源コード: 約2m
質量: 約49kg
JANコード: 4511340710291



N407-W スポットクーラー

電源: 単相100V 50/60Hz
消費電力: 50Hz: 2.2kW
60Hz: 2.5kW
冷媒種類(封入量): R407C (440g)
圧縮機種類: 全閉型ロータリー
使用温度範囲: 18~45℃
電源コード: 約2m
質量: 約48kg
JANコード: 4511340007810




HMC-25 ハイマウントクーラー

電源: 単相100V 50/60Hz
消費電力: 50Hz: 2.2kW
60Hz: 2.5kW
冷媒種類(封入量): R407C (470g)
圧縮機種類: 全閉型ロータリー
使用温度範囲: 18~45℃
電源コード: 約5m
質量: 約48kg
JANコード: 4511340007759




SDC-033 小型DCクーラー

電源: 単相100V 50/60Hz
消費電力: 50Hz: 0.33kW
60Hz: 0.37kW
冷媒種類(封入量): R134a (80g)
圧縮機種類: 全閉型ロータリー
使用温度範囲: 16~35℃
電源コード: 約2m
質量: 約11.5kg
JANコード: 4511340710314



SDC-034 小型DCクーラー

電源: 単相100V 50/60Hz
消費電力: 50Hz: 0.33kW
60Hz: 0.37kW
冷媒種類(封入量): R134a (80g)
圧縮機種類: 全閉型ロータリー
使用温度範囲: 16~35℃
電源コード: 約2m
質量: 約11.5kg
JANコード: 4511340710314



SDC-033 小型DCクーラー

電源: 単相100V 50/60Hz
消費電力: 50Hz: 0.33kW
60Hz: 0.37kW
冷媒種類(封入量): R134a (80g)
圧縮機種類: 全閉型ロータリー
使用温度範囲: 16~35℃
電源コード: 約2m
質量: 約11.5kg
JANコード: 4511340710314